

## Produktový list

### Podlahová zásuvka pro dvojité/duté podlahy

#### Označení:

Typ: STAKOHOME-8906-H 6x zásuvka 230V  
 Typ: STAKOHOME-8906-Hnw 4x zásuvka 230V, 2x2 RJ45 Cat.6a  
**Další typy (vybavení) na vyžádání**

#### Popis:

Vanička a rám (pro zdvojené podlahy) je z ocelového plechu, pozinkovaného metodou Sendzimir, rám a sklopné víko jsou z ušlechtilé oceli 1.4301 (1,5 mm). Toto provedení je dimenzováno pro individuální zátěže do 120 kg. Předpokladem je odborná instalace. Jednotka může pojmout až 6 instalačních zařízení (zásuvek). Přívod do instalační vaničky je možný ze zadní strany, zdola i z boku. **Nivelační šrouby v rozích krabice (nivelační rozsah 30mm) umožňují montáž do podlah o různých tloušťkách.** Díky nivelačním šroubům se výška nerezového rámu a víka nastaví na stejnou rovinu s okolní podlahovou krytinou. Na dně instalační vaničky se nacházejí 4x vrtané otvory pro možné upevnění.

Do horních částí vaničky nevrťte (neslouží pro upevnění např.k podlaze). **K upevnění jsou v instalační vaničce a v rámu/límci pro zdvojené podlahy předvrtané otvory.**

Do odklápěcího víka může být vložena vrstva kamene,dřeva, koberce apod.o tloušťce max.15mm (pokud je výška podlahové krytiny vyšší, tak podlahář seřízne, pokud je výška podl.krytiny nižší, tak podlahář podlepi).

Montáž a zapojení musí provádět odborná firma/resp.pracovník s potřebnou kvalifikovanou odborností.

**Údržba: zásuvku je nutné pravidelně kontrolovat a zbavovat uvnitř od nečistot.**



#### Oblast použití:

rodinné domy, byty, kanceláře, administrativní budovy atd., IP20

#### Technické údaje:

**Materiál:** Těleso a límeček pro zdvojené podlahy je z ocelového plechu, pozinkovaného metodou Sendzimir, rám a víko z ušlechtilé oceli, nosič/držák zásuvek z hliníku.

#### Rozměry:

200 x 200 x 90+30mm  
 250 x 250 x 90+30mm (včetně horního rámu/límce pro upevnění ve zdvojené podlaze),  
 montážní otvor: cca 205x205mm (velikost montážní vaničky: cca 200x200mm)

#### Nivelační rozsah:

cca 30 mm

#### Přívod:

ze zadní strany, dole a z boční strany vždy 2x Ø25mm

#### Hmotnost:

asi 2 500 g

#### Zatížitelnost:

120 kg

#### Zásuvky/vybavení:

230V, VGA, RJ45, XLR, SAT, HDMI, USB atd.

Pozn.: Tiskové chyby a změny vyhrazeny.

**stakohome®**

Stakohome Network s.r.o.

IČ: 27213064, DIČ: CZ27213064

tel.: +420 226 517 522

fax: +420 226 517 379

stakohome@stakohome.cz

www.stakohome.cz

www.inteligentni-byt.cz

Fakturační adresa: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9, Běchovice  
 Showroom a doručovací adresa: Aloisovská 934/8, 198 00 Praha 9, Hloubětín

